



Pt100-givare Monterat handtag

Modell 7400800, lagerförd

Konstruktion

Pt100-givare i stålrör alternativt MI-kabel med monterat handtag och anslutningskabel med fria ledare.

Exempel på användningsområde

Vid mobila mätningar med t ex handhållna indikatorer eller där man önskar hantera långa mobila mätprober bekvämt. Mätmedium vätska och gas.

Mätspets

Mätelemt enligt IEC60751, klass A och B/3.
Material: Se tabell.

Max temperatur

Probe: Se tabeller
Kabel: Se tabell.

OBS! Drifttemperatur, driftmiljö och mätdelens diameter påverkar givarens livslängd. Kontakta Pentronic för val av lämpligt utförande

Signalanslutning

4-trådskoppling, fria ledare.

Tillval: Monterad kontakt enligt specifikation.

Kabel-konstruktion	Benämning mm ²	Max temp °C
PVC-isolerad	PFSK 4x0,22	80
FEP-isolerad	TEXSTEX 4x0,25	200

Dimensioner och artikelnummer

För snabba leveranser, normalt inom 2 dagar, finns följande standardartiklar:

Artikelnr	Ø d mm	L1 mm	L2 meter	Mätdel Max temp °C	Spets-material	Mät-element klass	Kabel-isolering
7404800-001	3,0	215	3	250	1.4435	B/3	PVC
7404800-002	4,0	115	3	250	1.4404	A	PVC
7404800-003	4,0	365	3	250	1.4404	B/3	PVC
7404800-004	4,5	215	3	600	1.4436	A	FEP
7404800-005	4,5	465	3	600	1.4436	A	FEP
7404800-006	6,0	215	3	600	1.4436	A	FEP
7404800-007	6,0	465	3	600	1.4436	A	FEP

Andra Pt100-givare och dimensioner tillverkas efter särskild beställning.