

Pt100-givare Skyddsficka med reducerad spets för ingångning.

Modell 7945000, lagerförd

Konstruktion

Svarvad dykficka med reducerad spets för snabbare och säkrare mätning. Utbytbar mätinsats.

Exempel på användningsområde

Värmemängdsmätning i fjärrvärmesystem.

Max. temperatur

Mättdel: 250 °C

Mätinsats, utbytbar (modell 7264000)

Mätelement: Pt100 element,
1/10 DIN (IEC60751)
Diameter: Ø 3 mm

Armatur

Material skyddsficka: EN 1.4404
Mätspets passande Ø3 mm insats.

Kopplingshuvud

Vridbart huvud med skruvlock, DNAG.
Kabelgenomföring M20x1,5.

Signalanslutning


4-trådskoppling
Se tabell "Artikelnummer"

Certifikat

Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1
Testas mot 1/6 DIN ($\pm 0,05$ °C vid 0 °C)

Tillbehör

Sök svetsstuts artikelnummer 9055048-001.



Artikelnummer

Artikelnr Armatur inkl insats	Signal- anslutning	Mätinsats Längd	Artikelnr Insats
7945000-002	Fria ledare	197 mm	7264001-335
7945000-003	Transmitter	197 mm	7264001-303
7945000-001	Plint	197 mm	7264001-267