



## Kabel för Pt-100 Silikon-isolerad

### Modell TEXSITW

#### Exempel på användningsområde

Anslutning av Pt100-givare.

#### Max. temperatur

180 °C

#### Min. temperatur

-50 °C

#### Innerledare

Isolering FEP

Innerledarna ligger tvinnade i ytterhöljet

#### Ytterhölje

Isolering Silikon

#### Artikelnummer

Artikelnr	Utförande	Innerledare Area	Innerledare Kardeler	Ytterhölje	Vikt kg/km	Resistans ohm/m	Färgkod
12-00305	2-ledare	0,22 mm <sup>2</sup>	7 x 0,2 mm	Ø 3,9 brunt	19	0,09	Svart, blå
12-00315	4-ledare	0,22 mm <sup>2</sup>	7 x 0,2 mm	Ø 3,9 brunt	25	0,09	Röd, röd, vit, vit (IEC 60751)
12-00320	4-ledare	0,25 mm <sup>2</sup>	14 x 0,15 mm	Ø 5,1 grått	32	0,08	Röd, röd, vit, vit (IEC 60751)
12-00330	8-ledare	0,25 mm <sup>2</sup>	14 x 0,15 mm	Ø 6,7 grått	44	0,08	Röd, vit, blå, gul (x2)